

## **FALTANLEITUNG UND SICHERHEITSTIPPS** **(150 Newton Rettungswesten / 32 g CO<sub>2</sub> Pressgasflasche)**

Die Pressgasflasche hat die korrekte Füllung und wurde auf Beschädigungen kontrolliert?

Die Automatik wurde geprüft und zeigt 3 grüne Indikatoren?

Der Auftriebskörper ist komplett vom Gas entleert?

Das Ventil im Mundschlauch ist geschlossen und der Mundschlauch mit der Staubkappe wieder verschlossen?

Dann können Sie mit dem Falten beginnen ...

Die untere Kante des Auftriebskörpers (Automatikseite) zurückfalten.




Die linke Kante des Auftriebskörpers unter die Automatik stecken, damit die Handauslösung später nach außen hängen kann.



Die rechte Kante des Auftriebskörpers auf die Automatik falten.  
Die Handauslösung hängt aus der Rettungsweste heraus.  
Den Klettverschluss sorgfältig schließen!



Die untere Kante des Auftriebskörpers (Mundschlauchseite) zurückfalten.



Die Staubkappe des Mundschlauches ist geschlossen. Die Bergeschleife liegt direkt auf dem Auftriebskörper, damit diese nachdem Aufblasen nicht unter dem Auftriebskörper eingeklemmt werden kann.



Die rechte Kante des Auftriebskörpers nach links falten und die linke Kante nach rechts. Den Klettverschluss der Schutzhülle sorgfältig schließen!





Im Nackenbereich den Auftriebskörper Z-förmig zusammenfalten



Die überstehenden Ecken im Nackenbereich mittig zurückstecken.



Die Schutzhülle sorgfältig mit dem Klettband verschließen.  
Die Rettungsweste wieder richtig einstellen.  
Dafür sollte der Rückengurt kurz eingestellt sein.  
Zwischen Brustgurt und Körper sollte maximal eine flache Hand passen!  
Der Clickbeschlag muss beim Schließen hörbar einrasten!

